

INABLOCK HUECO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO MANUFACTURADO POR INAMBTEC			
DESCRIPCIÓN			
<p>BLOCK HUECO CON ACABADO RÚSTICO DE CONCRETO LIGERO, es una pieza hueca para uso no estructural de forma prismática y caras rugosas, se produce de manera mecanizada en moldes a base de vibrocompactación y proceso de curado a base de riego.</p>			
COMPONENTES		USOS	
Arena		<p>Es un block no estructural usado en la construcción de muros y muretes de mampostería confinada, muros perimetrales y/o construcción de viviendas, con requerimientos estructurales de resistencia promedio (f'c) no menor a 35 kg/cm².</p>	
Granzón			
Cemento CPC 40 RS			
Agua			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	40 cm	12 cm	20 cm
Tolerancia dimensional	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
Peso promedio por pieza	10 kg	Densidad	1,026 Kg/m ³
Resistencia promedio a compresión de la pieza (f'c) a los 28 días de edad	40 Kg/cm ²	Absorción máxima total	< 5 g/min
		Absorción inicial máxima	< 12 %
Textura	Rugosa en todas sus caras.	Acabado	Rústico uniforme
Color	Gris claro	El color varía un poco dentro de la gama.	
Aplicación	MAMPOSTERIA - Muros de mampostería confinada - Muros divisorios - Vivienda - Barda perimetral.		

Normas aplicadas	MAMPOSTERÍA - BLOQUES, TABIQUES O LADRILLOS Y TABICONES PARA USO NO ESTRUCTURAL	NMX-C-441-ONNCCE 2013
	DIMESIONES PARA BLOQUES DE CONCRETO	NMX-C-038-ONNCCE 2013
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	NMX-C-036-ONNCCE 2013
	ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 h Y ABSORCIÓN INICIAL	NMX-C-037-ONNCCE 2013

